上海滬析實業有限公司



Vortex-5 光感應旋渦混勻儀

1、產品應用

新型光感應旋渦混勻儀採用直流電機驅動，偏心結構設計，在容器中對液體進行混勻振盪等操作，廣泛應用於生物化學、基因工程、醫學等實驗領域。

2、產品特點

- 100~240V 寬電壓設計，適用範圍廣;
- 操作方式：光感應/連續兩種模式可供選擇;
- 永磁直流電機不易發熱，壽命長，可長時間運行;

- 柔軟矽膠腳墊，超強防震，高速工作時機身穩固不移;
- 壓鑄鋅底座，結實耐用，使其擁有足夠的配重重量及偏心平衡運轉;
- 多種規格適配器可供，滿足不同的實驗需求。

3、技術參數

型號	渦旋五號
貨號	1001016001
電壓/電流 V/A	100~240V/2.5A
頻率 HZ	50~60
電機類型	直流電機
振盪方式	圓周
轉速範圍 RPM	0~3000
調速方式	旋鈕
運行方式	點動（光感應）/連續
底座材質	鋅合金
周轉直徑 mm	4
輸入功率 W	60

HUXI

上海滬析實業有限公司

電機功率 W	15.7
環境溫度°C	5~40
環境濕度%	80
儀器尺寸 mm	165*130*140
包裝尺寸 mm	235*195*195
儀器淨重 kg	3
儀器毛重 kg	3.5

四、可選配件


4×50ml.png


8×5ml.png


8×
10ml-15ml.png


12×1.5-2ml.png


24×0.5ml.png


48×0.2ml.png


φ100mm通用圆盘.png


二合一平板垫片.png


卡扣式标准头.png


适配器锁紧帽.png


手持撑杆.png

名稱	規格
旋緊式標準頭	用於直徑小於 30mm 的試管和小容器
手持撐桿	手持支撐桿，與試管適配器配用
通用圓盤（φ100mm）	100mm 圓形平板支架，與試管適配器、墊片配用

二合一平板墊片	二合一平板墊片，與φ100mm 通用圓頭連用，試管工位直徑φ22mm，墊片直徑φ100mm
緊鎖帽	52mm/32mm，適配於通用圓盤
4 孔 50ml 試管適配器	外徑 98.5mm、高 52mm、孔徑 27mm，50ml 試管
8 孔 10ml&15ml 試管適配器	外徑 98.5mm、高 52mm、孔徑 14mm，10&15ml 試管
8 孔 5ml 試管適配器	外徑 98.5mm、高 32mm、孔徑 11mm，5ml 試管
12 孔 1.5&2ml 試管適配器	外徑 98.5mm、高 32mm、孔徑 9mm，1.5&2ml 試管
24 孔 0.5ml 試管適配器	外徑 98.5mm、高 32mm、孔徑 6.5mm，0.5ml 試管
48 孔 0.2ml 試管適配器	外徑 98.5mm、高 32mm、孔徑 5mm，0.2ml 試管

5、裝箱清單

名稱	數量
主機+電源	1 套
標準頭	1 個
說明書&合格證&保修卡	各 1 份